

KOMBINEZON SIOEN Chemtex ESSEN

nr. 5967 (rozmiar L lub XL) BLUE



Zapewnia ochronę przed cieczami kwaśnymi organicznymi i nieorganicznymi, detergentami, sodą i jej pochodnymi, olejami i naftą, amoniakiem i jego pochodnymi.

Kaptur ze ściągaczem, rękawy i nogawki podwójne ze ściągaczem wewnętrznym.

Zapięcie na zamek błyskawiczny gumowany chroniony podwójną patką na rzepie i z zatraskami.

- Odporny na otarcie, gięcie, perforacje, rozdarcie, rozciąganie;
- przyczepność powlekania klasa 5/5,
- zgodny z dyrektywą 89/686/CEE,
- zgodny z normą EN 343/3-1, EN 465, EN 466,
- atest CE 03297194 wydany przez Centexbel,

DOSTĘPNY W STAŁEJ OFERCIE CHIMIMECA

odporność na przenikanie chemiczne:

kwasy nieorganiczne: kwas siarkowy 40% klasa 6, kwas siarkowy 95% klasa 3, kwas chlorowodorowy 37% klasa 6, kwas azotowy 25% klasa 6, detergenty: anionowe klasa 6, kationowe klasa 6, alkalia: amoniak konc. 25% klasa 6, soda kaustyczna 50% klasa 6; wodorowe węgliki / oleje: ropa naftowa klasa 6, nafta klasa 4, olej napędowy klasa 1, benzyna klasa 1, olej do smarowania klasa 6; kwasy organiczne: kwas octowy 50% klasa 6; inne produkty: woda utleniona H₂O₂ 50%, podchloryn sodu (120 g/l) klasa 6, chloryn. Nie chroni przed rozpuszczalnikami.

Czas przeniknięcia - Klasa 6 – 480 min, klasa 3 – 60 min.



www.chimimeca.pl

Chimimeca Polska Spółka z o.o. ul. Kruszcowa 2a, 42-600 Tarnowskie Góry

tel: 032 381 06 22, fax: 032 381 06 24

Sad Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego KRS 0000190208 NIP 6452322432 Kapitał zakładowy: 95 500 zł